

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Переговорные квартирные трубки для
домофонных систем с координатной адресацией

г. Лодзь
P.P.U.H. Laskomex
2017 г.

Переговорные квартирные трубки для домофонных систем с координатной адресацией (в дальнейшем – трубки) типа LM-УКТ-2 и LM-УКТ-4 предназначены для работы с домофонными системами координатной адресации типа LASKOMEX KD-3000, VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ и др. Трубки устанавливаются в квартирах абонентов и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

1) Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм	Масса, г	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25°C), не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-УКТ-2	211,5x55,5x46	220	+5°C...+45°C	90%	Есть
LM-УКТ-4	211,5x55,5x46	220	+5°C...+45°C	90%	Есть

Трубки оснащены трехпозиционным переключателем громкости вызывного сигнала:

- верхнее положение – громкий вызывной сигнал;
- нижнее положение – тихий вызывной сигнал;
- среднее положение – вызывной сигнал отключен.

2) Порядок установки

Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубок используются шурупы диаметром 3 мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены.

Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2x0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении LM-УКТ-2 необходимо соблюдать полярность. Запрещается подключать к трубке источники повышенного напряжения (телефонная линия, электрическая сеть и т.д.).

3) Транспортирование и хранение

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий. Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от +5°C до +45°C, и относительной влажности не более 90% при температуре +25°C, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

4) Гарантия изготовителя

Условия гарантии устройств типа LM-УКТ-2 и LM-УКТ-4 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации трубки – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя.

Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации. Срок службы изделий – 5 лет.

5) Условия ремонта

Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней с момента поступления в ремонт. Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляется за счет покупателя.

Компания-производитель:

P.P.U.H. Laskomex
ul. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, Poland
тел. +48 42 671-88-00, факс +48 42 671-88-88
trade@laskomex.com.pl
www.laskomex.com.pl